PRODUKTDATENBLATT / Kat-Nr. 11-3170-2

2400 Liter Heißwassertank aus V2A

Eigenschaften

Gesamthöhe	3.130 mm
Bauform	stehend
Volumen	2.400 L
Werkstoff	V4A (AISI 316) 1.4571

Weitere Eigenschaften

Betriebsdruck	0,49 bar
Anzahl Füße	3
Höhe	2.160 mm
Durchmesser Breite	1.350 mm

Kat-Nr.	Zustand	Stück
11-3170-2	**Neu**	**1**

Preis auf Anfrage

EURO specialist in tanks

3.000 Tanks auf Lager



Beschreibung

UNI 013-530

Standardausstattung:

Werkstoff: mediumberührende Teile V4A (AISI 316) – sonst V2A (AISI 304)Betriebsdruck max. 0,49 bar

Behälter komplett gebeizt, passiviert und neutralisiert

Isolierung aus Mineralwolle für Heißwassertanks Stärke = 80 mm

Serienmäßig:

Mannloch oben

Be-und Entlüftungsventil aus PVC

Mannloch innen oval 440 x 350 und Mannloch außen rechteckig für isolierten Behälter

Probehahn

Standanzeige 24 mm

Leiterbügel

Restablauf mit Auslaufrohr DN 50

Digitalthermometer

2400 Liter Heißwassertank aus V2A

Klarablauf DN 50

Transportösen

mit Elektrischer Einschraubheizung, 230/400V, 7,5 kW

Aufpreise/Stück:

Scheibenventil DN 50

Falls sich gravierende Veränderungen in er Materialbeschaffungs-Situation nach oben oder nach unten ergeben, behalten wir uns Angebotskorekturen vor.

EUROlux GmbH & Co. KG
Hessheimer Weg 3-7
D-97753 Karlstadt-Karlburg
Tel: +49 (0) 9353 909050
info@eurolux.de

Sitz der Gesellschaft Würzburg
Registergericht: Amtsgericht Würzburg
HRA Nr. 7300
Geschäftsführung: Paul Lamprecht
Gerichtsstand: Würzburg
Ust-IdNr. DE 297 603 191
Steuer-Nr. 231/158/51403

Raiffeisenbank Main Spessart eG Lohr a. Main
BIC: GENODEF1GEM
IBAN: DE89 7906 9150 0001 6523 20