PRODUKTDATENBLATT / Kat-Nr. 16-00137B/L

11 500 Liter Sektdrucktank /Sektkühltank 8 bar

Eigenschaften

Volumen	11.500 L
Gesamthöhe	4.450 mm
Bauform	stehend
Werkstoff	Stahl
Rührwerk	Paddelrührer

Weitere Eigenschaften

Betriebsdruck	8 bar
Höhe	4.000 mm
Durchmesser Breite	2.250 mm
Gewicht	3.400 kg
Anzahl Füße	4

Kat-Nr.	Zustand	Stück
16-00137B/L	**Gebraucht**	**4**

7.250,00 € zzgl. MwSt.

EURO specialist in tanks

3.000 Tanks auf Lager





Beschreibung

Sektdrucktank /Sektkühltank / Stahldrucktank / Rührwerkstank-Lagertank / Drucktank
mit roter lebensmittelechter Munkadurbeschichtung
mit Kühl- und Heizmantel und mit Isolierung, STEHEND
mit neuer KIESELMANN Sektdruckarmatur

Überdruck 8 bar

Inhalt: 11.500 Liter

Abmessungen und Gewicht:

Ges. Höhe: *4450 mm*
Körper Höhe: *4000 mm*
Durchmesser: *2250 mm*

11 500 Liter Sektdrucktank /Sektkühltank 8 bar

Gewicht: *3400 kg*

Uni 4950

Zul. Betr.-Überdruck: 8 bar , Prüfdruck: 10,5 bar

Betriebsdruck Doppelmantel: 2 bar, Prüfdruck: 2,6 bar

Prüfbuch, Dokumentation vorhanden

Tank-Beschreibung

Behälter mit Klöpperböden. Böden Wandstärke und Mantel Wandstärke Innenbehälter 11 mm.

Am zylindrischen Teil ein Kühlmantel ca. 2,30 m hoch als Doppelmantel.
Behälter außen ca. 100 mm isoliert, mit verschraubtem Edelstahlabdeckblech.

Tankoberboden:

- *Füllanschluß DN 50 zentral im Oberboden*
- *2 Muffen 3/8"*
- *Flanschstutzen NW 25*
- *Flanschstutzen NW 80*

Tankkörper:

- *Leiterhaken oben*
- *Mannloch oval 450 x 350 mm schwenkbar*
- *nach unten gezogene Füllleitung DN 32 mit Scheibenventil DN 50*
- *neue KIESELMANN Sektdruckarmatur bis 10 bar mit Regelventil*
- *Manometer mit Überdrucksicherheitsventil*
- *Anschluß DN 25 (auf Aufpreis)*
- *Probierhahn*
- *Temperaturfühler*
- *Klarablauf mit Schrägsitzscheibenventil DN 50 mit Blindkappe*
- *Füllstandanzeige*
- *auf der Rückseite vom Tank 2 x Anschluß für Kühlung (Ein- und-Ausgang)*
- *auf der Rückseite seitliche Rührwerk, schräg sitzend, Rührwerkstutzen NW150*

Unterboden:

- *Restauslauf mit nach vorne gezogenem Auslaufrohr mit Schrägsitzscheibenventil DN 50*
- *4 Kalottenfüssen, höhenverstellbar*

Bemerkung: Gesamte Ausstattung siehe Fotos + Prüfbuch

11 500 Liter Sektdrucktank /Sektkühltank 8 bar





EUROlux GmbH & Co. KG
Hessheimer Weg 3-7
D-97753 Karlstadt-Karlburg
Tel: +49 (0) 9353 909050
info@eurolux.de

Sitz der Gesellschaft Würzburg
Registergericht: Amtsgericht Würzburg
HRA Nr. 7300
Geschäftsführung: Paul Lamprecht
Gerichtsstand: Würzburg
Ust-IdNr. DE 297 603 191
Steuer-Nr. 231/158/51403

Raiffeisenbank Main Spessart eG Lohr a. Main
BIC: GENODEF1GEM
IBAN: DE89 7906 9150 0001 6523 20