PRODUKTDATENBLATT / Kat-Nr. 13-0282L

Halbautomatische Flaschenabfüllmaschine für 0,33 – 1 bzw. 2 L-Flaschen 4 Kopf Füller H4

Eigenschaften

Breite	850 mm
Gesamthöhe	1.700 mm
Volumen	0 L

Weitere Eigenschaften

Länge	800 mm

Kat-Nr.	Zustand	Stück
13-0282L	**Neu**	**1**

12.900,00 € zzgl. MwSt.

EURO specialist in tanks

3.000 Tanks auf Lager





Beschreibung

Halbautomatische Flaschenfüllmaschine H 4

Der Füller hat 4 Füllköpfe, wobei auf Wunsch, alle für Syphonflaschen angepasst werden können.

Er besteht aus Druckbehälter, Manometer, Schwimmerschalter, Volumenanzeige, Zulaufhahn, Ablasshahn und Anschlusshahn

für CO^2.

Die Abfüllanlage arbeitet auf der Basis von Druckausgleich. Über den Anschlusshahn für CO^2, wird der Druckbehälter auf den

gewünschten Abfülldruck vorgespannt. An den Zulaufhahn wird die Bierleitung angeschlossen, wobei der Zulaufdruck

mindestens dem gleichen Druck entsprechen muss, wie der gewünschte Abfülldruck.

Nach öffnen der Bierzuleitung, öffnet man auch vorsichtig den Ablasshahn, vom Schwimmerschalter.

Durch das Entweichen des bereits vorhandenen Drucks, kann das Bier langsam in den Druckbehälter einfließen. Dies kann am

Volumenanzeiger beobachtet werden.

hat das Bier sein max. Volumen im Drucktank erreicht, so schließt der Schwimmerschalter das Entlüftungsventil automatisch.

Die Befüllung der Flaschen kann beginnen.

Sie stecken eine Flasche zwischen Fülldüse und Haltearm. Dann drücken Sie den Füllhebel ca.

Halbautomatische Flaschenabfüllmaschine für 0,33 – 1 bzw. 2 L-Flaschen 4 Kopf Füller H4

10-15 cm vor den vollen Anschlag, warten 1-2 sec. und drücken dann den Füllhebel ganz nach unten.

In der ersten Stellung wird die Flasche mit Co^2 vorgespannt und in der Endstellung wird die Flasche befüllt.

Nach erfolgreicher Füllung, wird der Füllhebel wieder ganz nach oben gehoben.

Warten Sie ca. 2 Sekunden, bis der Überdruck, welcher in der Flasche herrscht, über ein Ablassventil in der Fülldüse

entweichen kann.

Danach die gefüllte Flasche aus der Füllstation entnehmen und verschließen.

Eine optimale Befüllung erreicht man, durch ein auf 0°C-2°C gekühltes Bier, mit einem Abfülldruck

von 1,5-2 bar.

Für die Befüllung von Flaschen ab 1 Liter und Syphonflaschen entsteht ein Mehrpreis

von 295,-- Euro/Füllstelle.

Der Füller kann mit folgenden Zusatzaggregaten ausgestattet werden:

halbautomatische Kronkorkverschließstation mit Pneumatikzylinder **€ 1.820,--**5 Liter Partyfassfüller **€ 2.800,--**3 Liter Magnumflasche **€ 3.050,--**CIP-Station mit Laugenbehälter und Heizung **€ 4.035,--**Spültulpe pro Füllstelle **€ 101,--**Biertank mit Doppelmantel schaumisoliert und Zweikreiskühlaggregat

(Mantel- und Bierzulaufkühlung) **€ 5.925,--**

Falls sich gravierende Veränderungen in er Materialbeschaffungs-Situation nach oben oder nach unten ergeben, behalten wir uns Angebotskorekturen vor.

EUROlux GmbH & Co. KG
Hessheimer Weg 3-7
D-97753 Karlstadt-Karlburg
Tel: +49 (0) 9353 909050
info@eurolux.de

Sitz der Gesellschaft Würzburg
Registergericht: Amtsgericht Würzburg
HRA Nr. 7300
Geschäftsführung: Paul Lamprecht
Gerichtsstand: Würzburg
Ust-IdNr. DE 297 603 191
Steuer-Nr. 231/158/51403

Raiffeisenbank Main Spessart eG Lohr a. Main
BIC: GENODEF1GEM
IBAN: DE89 7906 9150 0001 6523 20