PRODUKTDATENBLATT / Kat-Nr. 11-3315L

# Vakuumprozessanlage DISHO KORUMA VP 180/13320

## Eigenschaften

| | |
|---|---|
| Volumen | 13.320 L |

| Kat-Nr. | Zustand | Stück |
|---|---|---|
| **11-3315L** | **Gebraucht** | **1** |

**Preis auf Anfrage**

EURO specialist in tanks

*3.000 Tanks auf Lager*





## Beschreibung

MJ UNI 249-000

**Druck- und Rührbehälter**

Ges.Inhalt: 13.320 Liter – Nutzinhalt: 10.000 Liter

Hersteller: Schwarz

Baujahr: 1999

Material:

Klöpperboden und Mantel: 1.4539

Blockflansch für Rührwerk, Auslauftopf und Muffe für Temperaturfühler: 1.4539

Mannloch und sonst.Stutzen: 1.4571

Isoliermantel und Rohrfüsse: 1.4301 (V2A)

Anbauteile: 1.4404/1.4571

Dichtungen: Viton

Ausführung:

Stehende, zylindrische, 2-wandige Bauart mit beidseitig aufgeschweißten Klöpperboden

Innendurchmesser: 2500 mm

Außendurchmesser: 2650 mm

Zyl.Länge: 2000 mm

Ges.Länge ohne Rührwerk: ca. 4000 mm

Untergeschweißt sind 4 Verstärkungsbleche, an welchen Rohrfuße mit Bodenplatten befestigt sind.

Der zylindrische Mantel und der untere Klöpperboden sind von einem spritzwasserdicht verschweißten Isoliermantel umgeben, welcher mit ca.75 mm Mineralwolle ausgefüllt wird.

Im oberen Klöpperboden:

1 aufklappbares, durch Spannverschlüsse und O-Ring dichtverschließbares Mannloch DN 500, einschl.Schauglas DN 100

Materialstärke (Mindestwanddicke):

Innenbehälter Oberer Klöpperboden: 6,7 mm

Mantel: 7,5 mm,

# Vakuumprozessanlage DISHO KORUMA VP 180/13320

unterer Klöpperboden: 6,0 mm
Isoliermantel allseits: 2,5 mm
Höchstzul. Betriebsdruck im Produktraum: -1+2,5 bar
Höchstzul. Betriebsdruck im Heiz-/Kühlraum: +6 bar
Höchstzul. Betriebstemperatur im Produktraum: 150°C
Höchstzul. Betriebstemperatur im Heiz-/Kühlraum: 150°C
Gesamtgewicht des Behälters (einschl.Rührwerke): ca. 5600 kg
**Bedienungsanleitung vorhanden**










**EUROlux GmbH & Co. KG**
Hessheimer Weg 3-7
D-97753 Karlstadt-Karlburg
Tel: +49 (0) 9353 909050
info@eurolux.de

Sitz der Gesellschaft Würzburg
Registergericht: Amtsgericht Würzburg
HRA Nr. 7300
Geschäftsführung: Paul Lamprecht
Gerichtsstand: Würzburg
Ust-IdNr. DE 297 603 191
Steuer-Nr. 231/158/51403

Raiffeisenbank Main Spessart eG Lohr a. Main
BIC: GENODEF1GEM
IBAN: DE89 7906 9150 0001 6523 20