Edelstahl Kreiselpumpe KPA

Eigenschaften

Breite	320 mm
Gesamthöhe	560 mm
Volumen	0 L

Weitere Eigenschaften

Länge	850 mm
Gewicht	22 kg

EURO
specialist in tanks
3.000 Tanks auf Lager

Kat-Nr.	Zustand	Stück
15-00033L	**Neu**	**3**

Preis auf Anfrage





Beschreibung

Edelstahl Kreiselpumpe KPA

UNI 002-750

-Typ: ***KN 25/2AF***

-Födermenge: 3.000 l/h Förderhöhe: 1,8 bar Drehzahl: 2.900 U/ min Frequenz: 50 Hz

-Motordaten: 0,75kW, 2.90U/min, 50Hz, 230/400 V, IE2, BG 080, IP55, ISO F, 3 Kaltleiter, für den externen

Frequenzumrichterbetrieb geeignet (Frequenzumrichter gegen Aufpreis)

-Ausführung: AF – auf Edelstahlfahrgestell, mit Edelstahl-Motorverkleidung

Inkl.EURO-Stecker, Motorschutzschalter und 6m Kabel

-Oberfläche produktberührt: Ra<3,2µm (Hygienestandard)

-Anschlüsse: Saugseite DN 50 – Gewinde nach DIN 11851

Druckseite DN 50 – Gewinde nach DIN 11851

-Halboffenes Laufrad: D 131mm

-Einfache Gleitringdichtung: SiC/SiC/EPDM (FDA)

-Nebendichtungen EPDM (FDA)

-Werkstoffe produktberührt: 1.4404 (AISI 316L)

nicht produktberührt: 1.4301 (AISI 304)

Edelstahl Kreiselpumpe KPA

Falls sich gravierende Veränderungen in er Materialbeschaffungs-Situation nach oben oder nach unten ergeben, behalten wir uns Angebotskorekturen vor.

EUROlux GmbH & Co. KG
Hessheimer Weg 3-7
D-97753 Karlstadt-Karlburg
Tel: +49 (0) 9353 909050
info@eurolux.de

Sitz der Gesellschaft Würzburg
Registergericht: Amtsgericht Würzburg
HRA Nr. 7300
Geschäftsführung: Paul Lamprecht
Gerichtsstand: Würzburg
Ust-IdNr. DE 297 603 191
Steuer-Nr. 231/158/51403

Raiffeisenbank Main Spessart eG Lohr a. Main
BIC: GENODEF1GEM
IBAN: DE89 7906 9150 0001 6523 20