120.000 Liter Löschwassertank für unterirdische Lagerung

Eigenschaften

Volumen	120.000 L
Werkstoff	Stahl

Weitere Eigenschaften

Länge	16.500 mm
Durchmesser Breite	3.100 mm
Gewicht	16.000 kg

EURO specialist in tanks

3.000 Tanks auf Lager

Kat-Nr.	Zustand	Stück
25-0003EUBA	**Gebraucht**	**96**

Preis auf Anfrage





Beschreibung

UNI-BWK 030-900 MB 027-250 OB

120.000 Liter Löschwassertank für unterirdische Lagerung

• Gebrauchter Lagerbehälter aus Stahl für die unterirdische Lagerung von Löschwasser im begeh- und befahrbaren Bereich (SLW 30)

• Ausgestattet mit einem Mannloch (Außen-Ø 720 mm) inklusive Blinddeckel, Dichtung und Schrauben

• Der Behälter wurde generalüberholt, geprüft, innen fachgerecht gereinigt und mit einer hochwertigen Epoxidharz-Vollbeschichtung

Technische Daten:

• Inhalt: ca. 120.000 Liter

• Durchmesser: ca. 3.100 mm (ca. 3.300 mm inkl. außenliegender Ringe)

• Länge: ca. 16.500 mm

• Gewicht: ca. 14.000 kg

• Werkstoff: S 235 JR nach DIN EN 10025-2

• Oberfläche innen: : Epoxidharzbeschichtung

Hinweis:
Der Behälter kann durch Lagerung und Transport leichte Gebrauchsspuren wie Kratzer oder Dellen aufweisen. Diese beeinträchtigen jedoch weder die Funktion noch die Lebensdauer des Tanks.

Möglichkeit 1.:

Optional gegen Aufpreis - Anschlüsse und Armaturen:

•1x Löschwassersauganschluss nach DIN 14244 aus Grauguss

120.000 Liter Löschwassertank für unterirdische Lagerung

(feuerrot) mit A-Kupplung für die Feuerwehr
•1x Saugleitung inkl. Antiwirbelplatte (Mat. Edelstahl)
•1x Weiterführende Rohrleitung als Zwischenstück (Mat. Edelstahl)
•1x Zulauf, passend für 300er KG-Rohr, Ausführung in beschichtetem Stahl
•1x Rohrstutzen mit Außen-Ø 323,9 mm für die bauseitige Einrichtung einer kommunizierenden Verbindungsleitung
•1x VPC-Kupplung als Verbindungsstück zwischen eingeschweißtem Rohrstutzen und bauseitiger KG Verbindungsleitung
•1x Entnahmemuffe 2'' (V2A)
•1x Löschwasser-Hinweisschild
•1x Bitumenschutzanstrich - außen
•Füllrohr NW 80 (Mat. Edelstahl)
•Füllstandsüberwachung (DTA 10)
•Anfahrschutz
•Einstiegsleiter

Möglichkeit 2.:

Optional gegen Aufpreis - Anschlüsse und Armaturen:

•1x Bitumenschutzanstrich - außen
•1x Rohrstutzen mit Außen-Ø 323,9 mm für die bauseitige Einrichtung einer kommunizierenden Verbindungsleitung
•1x Überlauf, passend für 160er KG-Rohr, ausgeführt in beschichtetem Stahl
•1x VPC-Kupplung als Verbindungsstück zwischen eingeschweißtem Rohrstutzen und bauseitiger KG Verbindungsleitung
•Füllrohr NW 80 (Mat. Edelstahl)
•Füllstandsüberwachung (DTA 10)
•Anfahrschutz
•Einstiegsleiter

Möglichkeit 3.:

Optional gegen Aufpreis - Anschlüsse und Armaturen:

•1x Löschwassersauganschluss nach DIN 14244 aus Grauguss (feuerrot) mit A-Kupplung für die Feuerwehr
•1x Saugleitung inkl. Antiwirbelplatte (Mat. Edelstahl)
•1x Weiterführende Rohrleitung als Zwischenstück (Mat. Edelstahl)
•1x Zulauf, passend für 300er KG-Rohr, Ausführung in beschichtetem Stahl
•1x Überlauf, passend für 160er KG-Rohr (Tank 2 & 3), Ausführung in beschichtetem Stahl
•1x Bitumenschutzanstrich außen

120.000 Liter Löschwassertank für unterirdische Lagerung

- 1x Entnahmemuffe 2'' (V2A)
- 1x Löschwasser-Hinweisschild
- Füllrohr NW 80 (Mat. Edelstahl)
- Füllstandsüberwachung (DTA 10)
- Anfahrschutz
- Einstiegsleiter

EUROlux GmbH & Co. KG
Hessheimer Weg 3-7
D-97753 Karlstadt-Karlburg
Tel: +49 (0) 9353 909050
info@eurolux.de

Sitz der Gesellschaft Würzburg
Registergericht: Amtsgericht Würzburg
HRA Nr. 7300
Geschäftsführung: Paul Lamprecht
Gerichtsstand: Würzburg
Ust-IdNr. DE 297 603 191
Steuer-Nr. 231/158/51403

Raiffeisenbank Main Spessart eG Lohr a. Main
BIC: GENODEF1GEM
IBAN: DE89 7906 9150 0001 6523 20