24.000 Liter Heißwassertank mit Isolierung, diffusionsdicht verschweißt, rund, stehend aus V2A

Eigenschaften

Gesamthöhe	4.950 mm
Ausführung	Isolierung
Bauform	stehend
Volumen	24.000 L
Werkstoff	V2A (AISI 304) 1.4301

Weitere Eigenschaften

Anzahl Füße	4 calotte feet – height-adjustable
Höhe	4.150 mm
Durchmesser Breite	3.000 mm

Kat-Nr.	Zustand	Stück
22-5148L	**Gebraucht**	**1**

12.950,00 € zzgl. MwSt.

EURO tuv specialist in tanks

3.000 Tanks auf Lager





Beschreibung

24.000 Liter Heißwassertank mit Isolierung
Diffusionsdicht verschweißt
Rund, stehend aus V2A
Gebraucht - in sehr gutem Zustand!

MJ UNI KRAUT
Abmessungen:
Gesamthöhe: 4.950 mm
Zylinderhöhe: 4.150 mm
Durchmesser: 3.000 mm
Werkstoff: *V2A*
Oberboden:
mit Konusboden
mit Beatmungsstutzen

24.000 Liter Heißwassertank mit Isolierung, diffusionsdicht verschweißt, rund, stehend aus V2A

mit CIP Anschluss mitte

mit 2 Kranösen

Zylinder:

mit Mannloch Ø 460 x 320 mm oval

mit 1“ Anschluss

mit Anschluss DN 65

Mit Anschluss DN 50

mit Leiterhacken

Unterboden:

mit gewölbtem Boden

mit 4 Kalottenfüßen – höhenverstellbar











EUROlux GmbH & Co. KG
Hessheimer Weg 3-7
D-97753 Karlstadt-Karlburg
Tel: +49 (0) 9353 909050
info@eurolux.de

Sitz der Gesellschaft Würzburg
Registergericht: Amtsgericht Würzburg
HRA Nr. 7300
Geschäftsführung: Paul Lamprecht
Gerichtsstand: Würzburg
Ust-IdNr. DE 297 603 191
Steuer-Nr. 231/158/51403

Raiffeisenbank Main Spessart eG Lohr a. Main
BIC: GENODEF1GEM
IBAN: DE89 7906 9150 0001 6523 20